

Tabla de datos técnicos de comparadores de palanca en pulgadas

Tipos	Lectura	Campo de medición	Indicaciones del cuadrante	Ø exterior	Forma según DIN 2270	Longitud del palpador (2 mm Ø de la bola)
K 30 Z	.0005"	.030"	0-15-0	1 1/4"	A	.450"
K 31 Z	.0005"	.030"	0-15-0	1 1/4"	B	.450"
K 32 Z	.0005"	.030"	0-15-0	1 1/4"	C	.450"
K 33 Z	.0005"	.020"	0-10-0	1 1/4"	A	1.400"
K 34 Z	.0005"	.020"	0-10-0	1 1/4"	B	1.400"
K 35 Z	.0005"	.020"	0-10-0	1 1/4"	C	1.400"
K 36 Z	.0001"	.008"	0-4-0	1 1/4"	A	.490"
K 37 Z	.0001"	.008"	0-4-0	1 1/4"	B	.490"
K 38 Z	.0001"	.008"	0-4-0	1 1/4"	C	.490"
K 40 Z	.0005"	.030"	0-15-0	1 9/16"	A	.450"
K 41 Z	.0005"	.030"	0-15-0	1 9/16"	B	.450"
K 42 Z	.0005"	.030"	0-15-0	1 9/16"	C	.450"
K 43 Z	.0005"	.020"	0-10-0	1 9/16"	A	1.400"
K 44 Z	.0005"	.020"	0-10-0	1 9/16"	B	1.400"
K 45 Z	.0005"	.020"	0-10-0	1 9/16"	C	1.400"
K 46 Z	.0001"	.008"	0-4-0	1 9/16"	A	.490"
K 47 Z	.0001"	.008"	0-4-0	1 9/16"	B	.490"
K 48 Z	.0001"	.008"	0-4-0	1 9/16"	C	.490"

Suministrado en caja de plástico con 1 punta Ø 2 mm de metal duro, 1 llave y 1 eje de fijación 1/4".



Käfer

Síntesis de los datos técnicos de los comparadores en pulgadas

Tipos	Lectura	1 vuelta de la aguja	Indicaciones del cuadrante	Capacidad de medición	Ø exterior	Ø de la vaina	Característica especial
KZO 6 T	.0005"	.020"	0-20	.120"	32 mm	8 mm h6	
KZO 4 T	.001"	.020"	0-20	.120"	40 mm	8 mm h6	
KZO 4 R	.001"	.020"	0-20	.120"	40 mm	8 mm h6	Palpador trasero
KZO 4/5 SW	.001"	.100"	0-100	.200"	44,5 mm	8 mm h6	Estanco al agua
ZO 2 T	.001"	.100"	0-100	.500"	58 mm	8 mm h6	Antichoque
ZO 2 S	.001"	.100"	0-100	.400"	58 mm	8 mm h6	
SI-90 Z	.001"	—	40-0-40	.080"	58 mm	8 mm h6	Comparador de seguridad
ZO 2/30 T	.001"	.100"	0-100	1.000"	58 mm	8 mm h6	
ZO 2/50 T	.001"	.100"	0-100	2.000"	58 mm	8 mm h6	
ZO 3 T	.0005"	.050"	0-50	.500"	58 mm	8 mm h6	Antichoque
ZO 3 S	.0005"	.050"	0-50	.400"	58 mm	8 mm h6	
ZO 3/30 T	.0005"	.050"	0-50	1.000"	58 mm	8 mm h6	
ZO 3/50 T	.0005"	.050"	0-50	2.000"	58 mm	8 mm h6	
ZO 3 R	.0005"	.050"	0-50	.120"	58 mm	8 mm h6	Palpador trasero
ZO 3/5 R	.0005"	.050"	0-50	.200"	58 mm	8 mm h6	Palpador trasero
ZO 3 SNW	.0005"	.050"	0-50	.400"	61,5 mm	8 mm h6	Estanco al agua
GZ 80 T	.0005"	.050"	0-50	.500"	80 mm	8 mm h6	
GZ 100 T	.0005"	.050"	0-50	.500"	100 mm	8 mm h6	
KFZ 0 T	.0001"	.010"	0-10	.040"	40 mm	8 mm h6	Antichoque
KFZ 0 S	.0001"	.010"	0-10	.040"	40 mm	8 mm h6	Antichoque
KFZO 1101	.00005"	.005"	0-50	.040"	40 mm	8 mm h6	Antichoque, precisión excepcional
SI-914 ZO	.00005"	—	20-0-20	.004"	40 mm	8 mm h6	Comparador de seguridad, precisión excepcional
FZ 0 T	.0001"	.010"	0-10	.040"	58 mm	8 mm h6	
FZ 0/5 T	.0001"	.010"	0-10	.200"	58 mm	8 mm h6	
FZO 1101	.00005"	.005"	0-50	.040"	58 mm	8 mm h6	Antichoque, precisión excepcional
SI-915 ZO	.00005"	—	20-0-20	.004"	58 mm	8 mm h6	Antichoque, precisión excepcional
FZ 80 T	.0001"	.010"	0-10	.040"	80 mm	8 mm h6	
FZ 80/5 T	.0001"	.010"	0-10	.200"	80 mm	8 mm h6	

Todos los tipos de este síntesis tienen la vaina Ø 8 mm h6 y la rosca M 2,5.

Un resumen de los datos técnicos de nuestros comparadores en pulgadas según ANSI B89.1.10M-2001 con la vaina Ø 3/8" y la rosca 4/48 NF se encuentra en nuestro catálogo en inglés el cual le proporcionaremos con mucho gusto a petición.

