



Comparateur M 2 T avec canon de fixation prolongé

Lecture **0,01 mm**
Course **10 mm**
Ø extérieur **58 mm**
Canon de fixation Ø **8 h6 en longueurs spéciales**
50 mm, 75 mm, 100 mm, 125 mm ou 150 mm

Comparateur M 2 T à doubles fixations

Lecture **0,01 mm**
Course **10 mm**
Ø extérieur **58 mm**
avec canons de fixation haut et bas Ø **8 h6**

Comparateur M 2 T avec action inversée de la crémaillère

Lecture **0,01 mm**
Course **10 mm**
Ø extérieur **58 mm**
Tige remontée au repos

Comparateur M 2 T avec lecture à gauche

Lecture **0,01 mm**
Course **10 mm**
Ø extérieur **58 mm**
Cadran avec lecture à gauche pour des
mesures de profondeur

Comparateur M 2 T avec lecture des 2 côtés en plus ou moins

Lecture **0,01 mm**
Course **10 mm**
Ø extérieur **58 mm**
Cadrans avec lecture des 2 côtés en plus ou
moins pour des mesures de comparaison

Comparateur KM 4 S avec capuchon de protection vissé

Lecture **0,01 mm**
Course **3 mm**
Ø extérieur **40 mm**
Avec capuchon de protection vissé
contre la pénétration des impuretés

Sans photo

- Comparateurs avec force de mesure réduite ou renforcée
- Comparateurs avec rapport d'engrenages spéciaux
- Comparateurs avec course limitée
- Comparateurs sans compteur totalisateur de rotation