

Datenblatt für Messuhren Data Sheet Dial Gauges

Version/Version 1.1 /
0711-3015



Käfer Messuhrenfabrik GmbH & Co. KG
Hahnstraße 11
D-78054 Villingen-Schwenningen
Telefon: +49 7720 8341-0
Telefax: +49 7720 21868
E-Mail: info@kaefer-messuhren.de
Internet: www.kaefer-messuhren.de

Konstruktionsmerkmale / Design Characteristics DIN EN ISO 463

Messuhren Typ SI-914 / Dial Gauge Type SI-914

Allgemeine Angaben/ General Technical Data		
Skalenteilungswert/ <i>reading</i>	0,001 mm	
Messspanne/ <i>range</i>	0,08 mm	
Eine Zeigerumdrehung/ <i>range per pointer revolution</i>	--	
Außenringdurchmesser/ <i>bezel diameter</i>	40 mm	
Einspannschaftdurchmesser/ <i>stem diameter</i>	8 h6	
Spezifische Anforderungen/ Unique Features		
Stoßschutz/ <i>shockproof</i>	Nein No	
Schutzart IP/ <i>protection category IP</i>	IP40	
Skalenbezeichnung/ <i>dial reading</i>	40-0-40	
Abmessungen/ Dimensions		
Dicke / <i>thickness</i>	Breite / <i>width</i>	Höhe / <i>height</i>
20,6 mm	40 mm	80,5 mm
Besonderheit/ Special Features		
Freihub/overtravel 3mm		

Messtechnische Merkmale / Metrological Characteristics DIN EN ISO 463

Messwertumkehrspanne (MPE) / hysteresis:	1,5 µm
Wiederholgrenze (MPE) / repeatability:	1,5 µm
Messabweichung (MPE) der Anzeige über einen Bereich von / Error (MPE) within a range of:	
1/10 Umdrehung / 1/10 revolution	1,5 µm
½ Umdrehung / ½ revolution	2 µm
1 Umdrehung / 1 revolution	-- µm
Messbereich / total range	3 µm

Messkraft (MPL) / Measuring force (MPL):	
Höchstwert / maximum:	1,5 N
Mindestwert / minimum:	0,7 N
Hysterese / hysteresis:	0,6 N

MPE und MPL gelten für die Lage: Vertikal
MPE and MPL in the following position: Vertical