

# Datenblatt für Messuhren Data Sheet Dial Gauges

Version/Version 1.1 /  
0711-4004



Käfer Messuhrenfabrik GmbH & Co. KG  
Hahnstraße 11  
D-78054 Villingen-Schwenningen  
Telefon: +49 7720 8341-0  
Telefax: +49 7720 21868  
E-Mail: info@kaefer-messuhren.de  
Internet: www.kaefer-messuhren.de

## Konstruktionsmerkmale / Design Characteristics DIN EN ISO 463

### Messuhren Typ GM80/50T / Dial Gauge Type GM80/50T

Allgemeine Angaben/ General Technical Data		
Skalenteilungswert/ <i>reading</i>	0,01 mm	
Messspanne/ <i>range</i>	50 mm	
Eine Zeigerumdrehung/ <i>range per pointer revolution</i>	1 mm	
Außenringdurchmesser/ <i>bezel diameter</i>	80 mm	
Einspannschaftdurchmesser/ <i>stem diameter</i>	8 h6	
Spezifische Anforderungen/ Unique Features		
Stoßschutz/ <i>shockproof</i>	Nein No	
Schutzart IP/ <i>protection category IP</i>	IP40	
Skalenbezeichnung/ <i>dial reading</i>	0-100	
Abmessungen/ Dimensions		
Dicke / <i>thickness</i>	Breite / <i>width</i>	Höhe / <i>height</i>
23 mm	80 mm	284,2 mm
Besonderheit/ Special Features		

## Messtechnische Merkmale / Metrological Characteristics DIN EN ISO 463

Messwertumkehrspanne (MPE) / hysteresis:	15 µm
Wiederholgrenze (MPE) / repeatability:	10 µm
Messabweichung (MPE) der Anzeige über einen Bereich von / Error (MPE) within a range of:	
1/10 Umdrehung / 1/10 revolution	15 µm
½ Umdrehung / ½ revolution	25 µm
1 Umdrehung / 1 revolution	30 µm
Messbereich / total range	40 µm

Messkraft (MPL) / Measuring force (MPL):	
Höchstwert / maximum:	2,5 N
Mindestwert / minimum:	1,3 N
Hysterese / hysteresis:	1,0 N

MPE und MPL gelten für die Lage: Vertikal  
MPE and MPL in the following position: Vertical