

Sägeschränkmessuhr

doppelseitig ablesbar

Jeder Fachmann kennt die Vorteile der richtigen Schränkung eines Sägeblatts. Mit Hilfe unserer Sägeschränkmessuhr kann eine Schränkung genau gemessen und das vorgeschriebene Maß eingehalten werden.

Die Messung ist denkbar einfach. Die Messuhr wird mit den 4 Auflagepunkten so an das Sägeblatt angelegt, dass der federnde Messeinsatz die Schneidspitze berührt. Der Zeiger der Messuhr zeigt sofort das Maß an.

Sägeschränkmessuhr doppelseitig ablesbar	
Skalenteilungswert	0,1 mm
Unterteilung	0,05 mm
Messspanne	2 mm
1 Zeigerumdrehung	1 mm
Außenring-Ø	40 mm
Messeinsatz-Ø	10 mm
Toleranzmarke	beidseitig
Ablesung	doppelseitig für rechts- oder linkshändige Anwendung

Sägeschränkmessuhren sind mit verschiedenen Messeinsätzen lieferbar:

- **Sägeschränkmessuhr**
mit spitzem Messeinsatz (Modell B)
- **Sägeschränkmessuhr**
mit flachem Messeinsatz 4,8 mm Ø (Modell C)
- **Sägeschränkmessuhr**
mit kugeligem Messeinsatz

Bitte fordern Sie unsere Angebote an.

Die Sägeschränkmessuhr ist auf Wunsch in vielfältigen Varianten lieferbar:

- **Sägeschränkmessuhr**
mit 0,01 mm Skalenteilungswert
- **Sägeschränkmessuhr**
mit verkürztem Gehäuse nach Zeichnung K 2/42
- **Sägeschränkmessuhr**
mit Auflageplatte nach Zeichnung K 2/43
- **Sägeschränkmessuhr Z**
mit Zollablesung .001" (diverse Modelle)



Standardversion



Modell B



Modell C