

数显表 FMD 25 T

分度值 0,001 mm / .00005"
量程 25 mm / 1"
外圈直径 - Ø 58 mm
数据输出 Opto RS 232 / USB
误差极限值: 5 µm



数显表 KMD 12 T

分度值 0,01 mm / .0005"
量程 12,5 mm / .5"
外圈直径 - Ø 40 mm
数据输出 Opto RS 232 / USB
误差极限值: 20 µm



数显表 MDMV 12 T

分度值 0,01 mm / .0005"
量程 12,5 mm / .5"
外圈直径 - Ø 58 mm
数据输出 Opto RS 232 / DIGIMATIC
误差极限值: 30 µm



数显表 FMD 50 T

分度值 0,001 mm / .00005"
量程 50 mm / 2"
外圈直径 - Ø 58 mm
数据输出 Opto RS 232 / USB
误差极限值: 7 µm



数显表 FKMD 5 R

分度值 0,001 mm / .00005"
量程 5 mm / .2"
外圈直径 - Ø 44 mm
数据输出 Opto RS 232 / USB
误差极限值: 5 µm



数显表重要技术数据一览表

型号	分度值	量程	表径 - Ø	数据输出线	特性
KMD 12 T	0,01 mm	12,5 mm	44 mm	DCKMD 232 或 DCKMD USB	防水
KMD 12 T wa	0,01 mm	12,5 mm	44 mm	DCKMD 232 或 DCKMD USB	
FKMD 12 T	0,001 mm	12,5 mm	44 mm	DCKMD 232 或 DCKMD USB	
MDMV 12 T	0,01 mm	12,5 mm	58 mm	DCMV 232 或 DCMV DIGIMATIC	
MD 12 T	0,01 mm	12,5 mm	60 mm	DCMD 232 或 DCMD USB	端面测量 端面测量 杠杆测量仪
FMD 12 T	0,001 mm	12,5 mm	60 mm	DCMD 232 或 DCMD USB	
MD 25 T	0,01 mm	25 mm	60 mm	DCMD 232 或 DCMD USB	
FMD 25 T	0,001 mm	25 mm	60 mm	DCMD 232 或 DCMD USB	
MD 50 T	0,01 mm	50 mm	60 mm	DCMD 232 或 DCMD USB	
FMD 50 T	0,001 mm	50 mm	60 mm	DCMD 232 或 DCMD USB	
MD 100 T	0,01 mm	100 mm	60 mm	DCMD 232 或 DCMD USB	
FMD 100 T	0,001 mm	100 mm	60 mm	DCMD 232 或 DCMD USB	
KMD 5 R	0,01 mm	5 mm	44 mm	DCKMD 232 或 DCKMD USB	
FKMD 5 R	0,001 mm	5 mm	44 mm	DCKMD 232 或 DCKMD USB	
DK 30	0,01 mm	0,8 mm	44 mm	DCKMD 232 或 DCKMD USB	

附件	型号	技术数据	适合类型
数据输出线	DCMV 232	长度 2 m, SUB-D 9 极插头	MDMV 12 T
数据输出线	DCMV DIGIMATIC	长度 2 m, SUB-D 10 极平插头	MDMV 12 T
数据输出线	DCMD 232	长度 2 m, SUB-D 9 极插头 / F	MD 12 T, MD 25 T, MD 50 T, MD 100 T FMD 12 T, FMD 25 T, FMD 50 T, FMD 100 T
数据输出线	DCMD USB	长度 2 m, USB	MD 12 T, MD 25 T, MD 50 T, MD 100 T FMD12T, FMD25T, FMD50T, FMD100T
数据输出线	DCKMD 232	长度 2 m, SUB-D 9 极插头 / F; 电源	KMD 12 T, FKMD 12 T, KMD 5 R, FKMD 5 R, DK 30
数据输出线	DCKMD USB	长度 2 m, USB	KMD 12 T, FKMD 12 T, KMD 5 R, FKMD 5 R, DK 30
电池	BCR 2032	锂电池 3V 型号 CR 2032	适合所有类型数显表

数据传送线不包括在数显表的价格中，需另外订购。

机械比较仪重要技术按数一览表，按照德标 DIN 879

型号	分度值	量程	表盘刻度	自由行程	特性
Compika 101, 101 B	0,01 mm	0,5 mm	25-0-25	2,5 mm	防震
Compika 101 wa	0,01 mm	0,5 mm	25-0-25	2,5 mm	防震, 防水
Compika 505, 505 B	0,005 mm	0,2 mm	100-0-100	2,8 mm	防震
Compika 502, 502 B	0,002 mm	0,2 mm	100-0-100	2,8 mm	防震
Compika 1001, 1001 B	0,001 mm	0,1 mm	50-0-50	3,0 mm	防震
Compika 1001 wa	0,001 mm	0,1 mm	50-0-50	3,0 mm	防震, 防水

机械比较仪

Compika 1001

防震

分度值 **0,001 mm**
 量程 **0,1 mm (± 0.05 mm)**
 自由行程 **3.0 mm**
 外圈直径 - Ø **62 mm**
 精度标准按照 DIN 879 标准

机械比较仪

Compika 1001 wa

防震, 防水

分度值 **0,001 mm**
 量程 **0,1 mm (± 0.05 mm)**
 自由行程 **3.0 mm**
 外圈直径 - Ø **62 mm**
 精度标准按照 DIN 879 标准

